

## **Rückfettende, antistatisch wirkende Spezialwischpflege**

Ibotac-Industrieboden wird überwiegend in Industriebereichen verlegt. Durch mechanischen Abrieb und den Anfall von Medien (z.B. Öle, Fette und andere Produkte) sind unterschiedliche Verschmutzungsarten, die sich meist durch eine innige Haftung und schlechte Entfernbarkeit auszeichnen, festzustellen. Auf dieser Basis wurde diese Anleitung für den Einsatz von Reinigungsmitteln und Geräten ausgearbeitet.

Nachstehende Produkte sind auch für den Einsatz in Reinigungsautomaten geeignet. Es können alle handelsüblichen Schrubbmaschinen oder Reinigungsautomaten eingesetzt werden.

Erhältlich in den Größen: 1 Liter & 10 Liter.

### **Einsatzgebiet**

Rutschhemmende und antistatische Wischpflege zur Unterhaltsreinigung und Pflege von Linoleum, PVC und Gummiboden sowie ESD-Fußbodenbelägen aus Epoxydharz in EPA-Zonen der Computer-, Elektronik- und Kfz-Industrie. Elektrostatische Aufladungen werden reduziert und die Bildung einer elektrisch isolierenden Schicht und Laufspuren wird verhindert.

### **Anwendung**

50 - 200 ml je nach Verschmutzungsgrad in 10 L Wasser mischen (0,5 - 2,0 %ig). Mittels Mopp den Boden mit der Wischlösung anfeuchten, kurz einwirken lassen und die Schmutzlösung aufnehmen. Mit frischer Ibo-Floorcleaner Lösung nachwischen. Reinigung mittels Bodenreinigungsmaschine in der Ein-Schritt-Methode mit einer Dosierung von 0,5 - 2,0 % (50 - 200 mL auf 10 L Reinigungslösung) im Tank. Zur Einpflege kann Ibo-Floorcleaner pur angewendet werden.

### **Hinweise**

Der glänzende Boden kann bei Bedarf mittels Einscheibemaschine/Ultra Disc zum Hochglanz aufpoliert werden. Die antistatischen Eigenschaften können jedoch dadurch beeinflusst werden.

**Die auf der Verpackung aufgeführten Verarbeitungshinweise des Herstellers zu den einzelnen Produkten sind bei der Verarbeitung unbedingt zu beachten. Die Entsorgung der jeweiligen Reinigungsprodukte sowie der darin enthaltenen betriebsbedingten Verschmutzungen muss nach den örtlichen Entsorgungsvorschriften erfolgen.**

**Durch die Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.**

Ibotac GmbH & Co. KG

Königsbenden 38

52249 Eschweiler

Tel: 02403/8091214

Fax: 02403/8091187

